

TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL



TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL ALTISEG - CABO

FABRICANTE	Altiseg - Capital Safety
NORMA	NBR 14628
REFERÊNCIA	3590534B - 10 metros 3590555B - 15 metros 3590597B - 20 metros

Descrição:

Trava-queda retrátil para utilização com cinturão paraquedista.

Cabo: confeccionado em aço galvanizado, c/ 5 mm de diâmetro, resistência à tração mínima de 4.200 lbs (18,7 kN ou 1870 kgf).

Conectores: 1 Mosquetão (classe B) c/ dupla trava automática de segurança, abertura de 0,69 in (18 mm), fecho de 3.600lbs (16 kN ou 1600 kgf) - Aço Zincado.

1 Gancho (classe T) c/ dupla trava automática de segurança, abertura de 0,75 in (19 mm), fecho de 3.600lbs (16 kN ou 1600 kgf) - Aço Zincado.

Caixa de proteção: Termoplástico

Batente: Uretano

Olhal giratório: Aço Zincado

Molas: Aço Inoxidável

Placas: Aço Inoxidável

Linguetas: Aço Inoxidável

Tambor: Liga de Alumínio

Eixo: Aço

Aplicação: Proteção contra quedas em deslocamentos verticais.

Vida útil e garantia

Sua vida útil vai depender da frequência e tipo de uso, assim como o zelo do usuário, podendo ser limitada a alguns meses (em casos extremos).

A Capital Safety oferece garantia vitalícia contra defeitos de fabricação.

Limite da garantia: ao desgaste normal, modificações, retoques e má utilização. Estão excluídos da garantia os danos devidos a acidentes, negligências e utilizações para as quais este equipamento não está destinado.

Cuidados necessários

Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto. Não realize reparos ou modificações no equipamento, isso colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia por defeito de fabricação.

Realize inspeções periódicas no equipamento.

altiseg®

