DANNY EXTREME X

CÓDIGO:
DA-43.900X

CA (validade) **:**
39733 (22/05/2023)

COMPOSIÇÃO:
Polietileno, náilon, poliéster, fio de aço e elastano

TAMANHOS:
M (8) | G (9) | XG (10)

COR:
Cinza com amarelo

EMBALAGEM:
1 par | Caixa máster 72 pares

Validade:
5 anos a partir da data de fabricação



Descrição

Luva de segurança de alta visibilidade confeccionada em polietileno de alta densidade, náilon, poliéster, fio de aço e elastano, palma e forquetas dos dedos em microfibra, antiderrapante com pigmentação plana, protetores contra impacto em TPU na face dorsal (metacarpos) e na face dorsal dos dedos (falanges), reforço de borracha antiderrapante entre o polegar e o indicador, punho com elástico.

Alta proteção contra corte, impacto e prensamento*. Resistência térmica até 250C**. Maleável e aderente é ideal para trabalhos de movimentação, logística em parques de tubos, ambientes agressivos e mineração.

Aplicações

- Serviços de montagem, manutenção, operações logísticas com risco de prensamento*.
- Indústria petroquímica, mineração e automobilística.

Instruções de uso e conservação

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Use sabão ou detergente neutro. Lave por até 10 minutos em água quente que não exceda 60°C. Enxague em água quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C. Não utilize lavagem a seco.

Entre em contato e saiba mais
+55 (11) 3133.5766
danny@danny.com.br
www.danny.com.br

DANNY EXTREME X

Durabilidade / Vida Útil

A durabilidade ou vida útil das luvas depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de ARMAZENAGEM E HIGIENIZAÇÃO, dentre outras variáveis.

Diante destas variáveis a definição da vida útil da luva somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil sempre será uma média dos resultados obtidos nos testes, nunca superior à data de validade do produto.

Nota: os limites máximos de resistência e utilização das luvas, estabelecidos nos ensaios (testes) e informados nas Fichas Técnicas de cada modelo devem ser respeitados.

Resultado normas técnicas

Luvas testadas no Centro Tecnológico de Controle da Qualidade – Falcão Bauer.

Norma EN 388/2003

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho **4543FP**, onde:

- **4** Resistência a abrasão.
- **5** Resistência ao corte por lâmina.
- **4** Resistência ao rasgamento.
- **3** Resistência a perfuração por punção.
- **F** Resistência ao corte TDM.
- **P** Proteção contra impacto.

Norma EN 407/2004

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (calor de contato) com os níveis de desempenho **x2xxxx**, onde:

- **x**Resistencia ao fogo
- **2**Resistência ao calor de contato
- **x**Resistência ao calor convectivo
- **x**Resitência ao calor radiante
- **x**Resitência a pequenas projeções de metais em fusão
- **x**Resitência a grandes projeções de metais em fusão

Entre em contato e saiba mais
+55 (11) 3133.5766
danny@danny.com.br
www.danny.com.br

DANNY EXTREME X

Resultado normas técnicas (continuação)

*** Proteção limitada ao manuseio de objetos ou cargas leves. A luva não protege as mãos do usuário contra o impacto ou prensamento provocados por máquinas ou equipamentos.**

**** De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.**

Entre em contato e saiba mais
+55 (11) 3133.5766
danny@danny.com.br
www.danny.com.br