CINTURÃO DIELÉTRICO/ANTI-CHAMAS

CÓDIGO:
VIC-26.829

CA (valido até):
38.412 (11/05/2020)

COMPOSIÇÃO:
Aramida e aço

TAMANHOS:
Único

COR:
Preta

EMBALAGEM:
1 peça | caixa máster 1 peça

VALIDADE (do produto):
Indeterminada

DESCRIÇÃO

Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal confeccionado em fita primária e secundária de aramida de 45 mm, possui elemento de engate peitoral para suspensão, resgate e retenção de queda peitoral em fita de aramida, com três argolas em D de aço com revestimento dielétrico sendo duas nas laterais para posicionamento e uma dorsal contra queda. Possui alças nos ombros em fita para resgate. Possui duas fivelas em aço para regulagem nas pernas, uma no peito, uma na cintura e duas nos suspensórios, todos com revestimento dielétrico. Com almofada na cintura, altura de 120 mm e 770 mm de comprimento.

RECOMENDADO PARA

Deslocamento e restrição pela argola dorsal; movimentação em espaços confinados e escadas do tipo marinheiro; apoio lombar para trabalho posicionado; atividade com risco elétrico e trabalho a quente.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

4 pontos de ancoragem (dorsal, frontal e lateral). Fita com dupla camada de aramida resistente à chama. Partes metálicas com revestimento dielétrico. Alças nos ombros para resgate e movimentação em espaços confinados. Tamanho Ajustável com regulagem total. Apoio lombar para trabalho posicionado. Indicador de queda. Chip para sistema de inspeção através do celular - Mob Check.

Consulte nossos técnicos para uma avaliação de risco
+55 (11) 3133-5766
danny@danny.com.br
www.vicsa.com.br

UM PRODUTO DANNY

INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

Consulte o Manual de Instruções disponível em: www.vicsa.com.br

RESULTADO NORMAS TÉCNICAS

ABNT NBR 15835:2010 | ABNT NBR 15836:2010

CERTIFICADO INMETRO

DURABILIDADE / VIDA ÚTIL

A durabilidade ou vida útil do equipamento é determinada através de uma sistemática de inspeção, conforme exigência da NR 35, a fim de garantir que sua integridade física esteja preservada. Caso seja constatado qualquer sinal de avaria, defeito, degradação ou tenha sofrido impacto de queda, conforme observado no Manual de Instruções, o material deve ser descartado.

Consulte nossos técnicos para uma avaliação de risco
+55 (11) 3133-5766
danny@danny.com.br
www.vicsa.com.br

UM PRODUTO DANNY