170

PROTEÇÃO PARA USOS MÚLTIPLOS

LINHA TRICOTADOS

COD.	GALGA	TECIDO	COMPOSIÇÃO DO TECIDO	COMPOSIÇÃO EXTERNA	PUNHO	COMPRIMENTO DO PUNHO	COR	TAMANHO	COMPRIMENTO DA LUVA
170	7	TRICOTADO	Algodão e polipropileno	-	Elastizado	5cm	Amarela	8 9	24 cm 25 cm

Luva TRICOTADA de ALGODÃO e POLIPROPILENO.

CA: 41098

BS EN 388/2016

1141X

- Resistência ao corte - TDM
- Perfuração
- Rasgamento
- Corte por lâmina
- Abrasão

BS EN 420

Destreza: Cumpre

DETERMINAÇÃO DE PH

Cumpre 7,2

LAVAGEM

40°

Lavar em temperatura de no máximo 40 graus com detergente neutro.

Apto para centrifugação mecânica máxima de 05 minutos e terminar o processo de secagem naturalmente ou por indução de ar frio.

Não utilizar produtos clorados.

Verifique se o interior das luvas está seco antes de reutilizá-las.

CARACTERÍSTICAS

- **As luvas REF170 foram concebidas para proporcionar resultados excelentes em aplicações secas que exigem uma proteção mecânica.**
- **Oferecendo um desempenho e uma durabilidade superior aos de luvas tradicionais em algodão e poliéster, as luvas REF 170 são a escolha inteligente, proporcionando o melhor desempenho em aplicações de manipulações em geral.**
- **Confeccionadas com fios de alta qualidade para uma maior resistência aos riscos mecânicos, presente nas diversas atividades de uma indústria.**
- **Ambidestra, proporcionando um melhor custo beneficio desse epi.**

APLICAÇÕES EM INDÚSTRIAS

Automobilistica

- Tarefas leves de montagem.

Agricultura \ Jardinagem

- Colheita de frutas e legumes.

Logística e armazenagem

- Condução de camiões, empilhadores , gruas. Etc

Construção

- Nas diversas atividaes do canteiro de obras.

INSTRUÇÕES DE USO

- Para garantir uma utilização correta e adequada da luva, consulte o técnico responsável pela segurança do trabalho.
- Se a luva apresenta variedade de tamanhos, verifique o tamanho adequado para sua mão. O estiramento do tecido pode alterar as propriedades de segurança das luvas.
- As luvas devem ser colocadas com as mãos secas e limpas.
- Inspecione a luva em busca de falhas ou fissuras antes da utilização. Se tiver qualquer alteração, descarte.
- Só se garantem as propriedades de proteção se mantidas as características originais de fabricação.
- O uso inadequado das luvas ou sua exposição a um processo de limpeza que não seja especificamente recomendado pode alterar o nível de desempenho.