Fita Simples Face de Polietileno de Alto Impacto Scotch®
5421

Dados Técnicos **Dezembro / 1999**

Descrição do Produto	Esta fita é constituída de um filme de polietileno leitoso de alto impacto, coberto em um dos lados com adesivo à base de resina e borracha, protegido com um liner de papel branco siliconizado.
Características do Produto	Devido à sua composição, esta fita apresenta as seguintes características: • Excelente resistência à abrasão; • Baixo coeficiente de atrito; • Possui propriedades anti-aderentes; • Resistente a temperaturas de –36 a 107ºC; • Boa resistência a agentes químicos.
	• **Adesão ao aço inox** 0,550 Kgf/ 25mm • **Resistência à tração** 30,300 Kgf/ 25mm • **Alongamento** 380% • **Espessura** 0,18mm
Exemplos de Uso	• Revestimentos de calhas, dutos e trilhos de transporte de materiais; • Redutor de ruído, atrito e desgastes para facilitar o desligamento dos produtos.
Garantia (Shelf Life)	24 meses após a data de fabricação do produto, se apropriadamente estocada a 22°C e 50% de UR. Recomenda–se manter na embalagem plástica antes do uso.
Nota Importante	Alguns fatores podem afetar o desempenho e as características dos produtos 3M em determinadas aplicações. Recomendamos que todos os produtos sejam previamente testados antes de sua utilização. Contaminantes de superfície afetam o desempenho do adesivo como óleo ou poeira em metais e desmoldantes em plásticos. Neste caso, as superfícies devem ser previamente limpas com solventes adequados (álcool isopropílico ou heptana).

Fitas & Especialidades Industriais
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km110,
CX Postal 123, Campinas SP
CEP 13001-970

Linha Aberta
Fone 0800-132333

Informações:
Consulte o Serviço Técnico
Fone (0xx19) 3838.7295/7592
Fax (0xx19) 3838.7559