

105PE



PROTEÇÃO PARA USOS ESPECIAIS

LINHA SENSÍVEL AO TATO

COD.	GALGA	TECIDO	COMPOSIÇÃO DO TECIDO	COMPOSIÇÃO EXTERNA	PUNHO	COMPRIMENTO DO PUNHO	COR	TAMANHO	COMPRIMENTO DA LUVA
105PE	13	TRICOTADO	Poliamida	Não aplicável	Elastizado	5cm	Branca	6 7 8 9 10	22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm

Luva tricotada de Poliamida Fina, com tratamento LOW LINTING

- Tamaho 6: overloque preto
- Tamanho 7: overloque amarelo
- Tamanho 8: overloque branco
- Tamanho 9: overloque azul
- Tamanho 10: overloque verde

CA: 39653

BS EN 388



0242

- Perfuração
- Rasgamento
- Corte
- Abrasão

BS EN 420

Destreza: 5

DETERMINAÇÃO DE PH

Cumpr 6,4

LAVAGEM



Lavar em temperatura de no máximo 40 graus com detergente neutro.



Apto para centrifugação mecânica máxima de 05 minutos e terminar o processo de secagem naturalmente ou por indução de ar frio.



Não utilizar produtos clorados.

Verifique se o interior dos mangotes está seco antes de reutilizá-los.



CARACTERÍSTICAS

- A REF 105PE é confeccionada em uma só peça sem costuras, favorecendo o conforto e a destreza, sem irritar a pele.
- Possuem tratamento LOW LINTING para diminuir o desprendimento de partículas no ambiente de trabalho, evitando assim a contaminação das peças manipuladas.
- A estrutura elástica da luva garante um ajuste adequado à mão, permitindo a execução de tarefas delicadas ou de elevada precisão.
- Por tratar-se de uma luva tricotada proporciona maior ventilação, o que contribui para um maior controle da transpiração das mãos.

APLICAÇÕES EM INDÚSTRIAS

Automóvel

- Manipulação de peças pintadas
- Operações de polimento
- Aplicação de selantes em processos de pintura.

Electrónica

- Manipulação de precisão
- Controle de qualidade

Maquinas e Equipamentos

- Montagem de pequenas peças
- Trabalhos de acabamento.

Indústria de Joias

- Manipulação e montagem de joias.

INSTRUÇÕES DE USO

- Para garantir uma utilização correta e adequada da luva, consulte o técnico responsável pela segurança do trabalho.
- Se a luva apresenta variedade de tamanhos, verifique o tamanho adequado para sua mão. O estiramento do tecido pode alterar as propriedades de segurança das luvas.
- As luvas devem ser colocadas com as mãos secas e limpas.
- Inspeccione a luva em busca de falhas ou fissuras antes da utilização. Se tiver qualquer alteração, descarte.
- Só se garantem as propriedades de proteção se mantidas as características originais de fabricação.
- O uso inadequado das luvas ou sua exposição a um processo de limpeza que não seja especificamente recomendado pode alterar o nível de desempenho.