Adesivo Spray 77

Dados Técnicos **Agosto/99**

Descrição do Produto

- É um adesivo em aerossol, particulado, que foi desenvolvido para uma grande variedade de aplicações que pedem um aplicador portátil. Tem excelente ancoragem na maioria dos substratos como plástico, papel, feltro, cortiça, papelão, fibra de vidro e espumas. É principalmente indicado para colagens envolvendo isopor®, rotulagens em geral e paletização.

Características do Produto

Cor:	Transparente
Consistência:	Xarope fino em aerossol
Base:	Resina e elastômeros sintéticos
Sólidos:	25% mínimo
Solvente:	Hidrocarboneto alifático
Rendimento:	20 m^2
Resistência à temperatura:	50°C

Propriedades Típicas

(estes são dados de referência e, portanto, não devem ser usados como especificação)

- Este adesivo possui um alto poder de cobertura, mais de 20 m^2 por lata, ou seja, igual a 2 galões (3,6 litros) de adesivo líquido convencional. Para aplicações em apenas uma das superfícies a serem coladas, o tempo em aberto é de 10 segundos a 15 minutos. Se aplicado em ambas as superfícies este tempo em aberto varia de 10 segundos a 30 minutos.
- adesivo resiste a uma temperatura de até 50°C, sem perder as suas características.

Aplicação

- Aperte totalmente o atuador, posicionando a lata a 15 cm de distância da superfície a ser pulverizada. A embalagem do Spray 77 vem com dois tipos de atuador, um na cor branca com largura do jato de 7.5 cm para áreas amplas e um na cor vermelha, com o jato na largura de 2.5 cm para peças pequenas.
- A seguir, algumas práticas que ajudarão a prevenir ou eliminar os problemas de entupimento que podem acontecer em adesivos aerossóis:
  - Acionar totalmente o atuador para garantir um fluxo contínuo de adesivo.
  - Quando o adesivo começa a pingar no atuador, geralmente é porque já acumulou adesivo seco em volta do orifício. Retirar mecanicamente ou com solvente (aguarrás). Este procedimento acabará com o problema.
  - Quando for aplicar o adesivo, verificar se o atuador está

direcionado para a marcação na lata.
– Segure a lata na posição vertical quando estiver aplicando o adesivo.
– Se o adesivo repentinamente parar, gire o atuador para a direita e esquerda para restabelecer o fluxo normal.

Armazenamento

- Este material deve ser armazenado em local fresco e temperaturas entre 15°C e 25°C. Nestas condições o tempo de vida útil é de 24 meses.

Precauções

- Este produto é embalado sob pressão e contém solventes inflamáveis. Estocar e aplicar em áreas ventiladas e isentas de fonte de ignição.

Nota Importante

- Esta especificação técnica poderá ser modificada sem prévio aviso. Acreditamos que os dados nela contidos sejam suficientes. Para informações adicionais, solicitamos contatar o Departamento Técnico de Adesivos 3M.

3M
Adesivos Industriais
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera, km110
Caixa Postal 123 – Campinas – SP
CEP 13001-970

Informações :
Consultar o Serviço Técnico
Tel.: 0-XX-19-3864-7114
Fax: 0-XX-19-3864-7722