

3

Fita Simples Face Plástica Zebrada Scotch[®] 5702

Dados Técnicos

Descrição do Produto Esta fita é constituída de um dorso de PVC plastificado transparente com faixas transversais impressas em amarelo e preto coberto com adesivo à base de resina e borracha.

Características do Produto Devido à sua composição, esta fita apresenta as seguintes características :

- Ótima conformabilidade.
- Boa resistência química.
- Boa resistência a abrasão.
- Resiste a temperaturas de até 76°C.
- Vulnerável à ação de cetonas, hidrocarbonetos clorados e ésteres.

| | |
|------------------------|----------------|
| • Adesão ao aço inox | 0,560 Kg/ 25mm |
| • Resistência a tração | 8,200 Kg/ 25mm |
| • Alongamento | 120% |
| • Espessura | 0,13 mm |

Exemplos de Uso

- Demarcação de solo (áreas de extintor, escadas, etc.)
- Identificações de áreas de risco.

OBS: Não se recomenda utilização em áreas externas (intempéries). Em certas aplicações recomenda-se a utilização do primer P-8203.

Garantia (Shelf Life) 24 meses após a data de fabricação do produto, se apropriadamente estocada a 22°C e 50% de UR
Recomenda –se manter na embalagem plástica antes do uso.

Nota Importante

Alguns fatores podem afetar o desempenho e as características dos produtos 3M em determinadas aplicações. Recomendamos que todos os produtos sejam previamente testados antes de sua utilização. Contaminantes de superfície afetam o desempenho do adesivo: óleo ou poeira em metais, desmoldantes em plásticos. Neste caso, as superfícies devem ser previamente limpas com solventes adequados (álcool isopropílico ou heptana).

3

Fitas & Especialidades Industriais
3M do Brasil Ltda.
Fone (019) 3838.7592
Via Anhanguera km110,
CX Postal 123, Campinas SP
CEP 13001-970

**Para mais informações
contate 0800 132333.**