GAMILUVA®

100R

PROTEÇÃO PARA USOS ESPECIAIS

LINHA REFORÇO DE COURO

COD.	GALGA	TECIDO	COMPOSIÇÃO DO TECIDO	COMPOSIÇÃO EXTERNA	PUNHO	COMPRIMENTO DO PUNHO	COR	TAMANHO	COMPRIMENTO DA LUVA
100R	7	TRICOTADO	Algodão Poliéster	Reforço em Raspa na palma.	Elastizado	5cm	Branca	9	25 cm.

Luva TRICOTADA em ALGODÃO e POLIÉSTER. Reforço de RASPA na palma e dedos.

CA: 27234

BS EN 388

3243
- Perfuração
- Rasgamento
- Corte
- Abrasão

BS EN 420

Destreza: Cumpre 3

DETERMINAÇÃO DE PH

Cumpre: 4,2 couro, 6,9 tecido

LAVAGEM

Indicado para limpeza a seco.

Não usar cloro.

CARACTERÍSTICAS

- A luva 100R de algodão e poliéster absorve a transpiração, mantendo a mão seca e confortável por mais tempo.
- Revestimento somente na palma e dedos , protegendo a área de trabalho, deixando o dorso da mão livres para transpiração.
- O reforço de raspa proporciona uma excelente aderência em superfícies escorregadias, protegendo a mão de peças com arestas cortantes. ou perfurantes.

INSTRUÇÕES DE USO

- Para garantir uma utilização correta e adequada da luva, consulte o técnico responsável pela segurança do trabalho.
- Se a luva apresenta variedade de tamanhos, verifique o tamanho adequado para sua mão. O estiramento do tecido pode alterar as propriedades de segurança das luvas.
- As luvas devem ser colocadas com as mãos secas e limpas.
- Inspecione a luva em busca de falhas ou fissuras antes da utilização. Se tiver qualquer alteração, descarte.
- Só se garantem as propriedades de proteção se mantidas as características originais de fabricação.
- O uso inadequado das luvas ou sua exposição a um processo de limpeza que não seja especificamente recomendado pode alterar o nível de desempenho.

APLICAÇÕES EM INDÚSTRIAS

Automóvel
- Montagem de peças .

Máquinas e equipamentos
- Manipulação de perfis de aluminio.

Vidro e Plástico
- Injeção e moldagem de plásticos.

Metalúrgicas
- Fabricação e manipulação de barras em aço.