

282G10

PROTEÇÃO CONTRA CORTES

LINHA UHMWPE (TIPO SPECTRA)

COD.	GALGA	TECIDO	COMPOSIÇÃO DO TECIDO	COMPOSIÇÃO EXTERNA	PUNHO	COMPRIMENTO DO PUNHO	COR	TAMANHO	COMPRIMENTO DA LUVA
282G10	10	TRICOTADO	UHMWPE Fibras sintéticas	Não aplicável	Elastizado	5cm	Branco	7 8 9 10	23cm 24cm 25cm 26cm

- Tamanho 7: overloque amarelo
- Tamanho 8: overloque branco
- Tamanho 9: overloque azul
- Tamanho 10: overloque verde

Luva TRICOTADA de UHMWPE (TIPO SPECTRA) fina.

CA: 32794

BS EN 388



4242

- Perfuração
- Rasgamento
- Corte
- Abrasão

BS EN 420

Destreza: 3

DETERMINAÇÃO DE PH

7,3 (cumpre)

LAVAGEM



Lavar em temperatura de no máximo 40 graus com detergente neutro.



Apto para centrifugação mecânica máxima de 05 minutos e terminar o processo de secagem naturalmente ou por indução de ar frio.



Não utilizar produtos clorados.

Verifique se o interior das luvas está seco antes de reutilizá-las.



CARACTERÍSTICAS

- Luva feita em uma só peça. Sem costura, dando conforto e segurança.
- Tricotada, a 282G10 tem uma textura macio, leve, flexível e ergonômica que ajuda a minimizar a restrição de movimento.
- O fio de UHMWPE tipo Spectra, dá a luva uma resistência à abrasão, fricção, corrosão em contato com água. Ela também serve como um escudo contra os cortes de deslizamento.

APLICAÇÕES EM INDÚSTRIAS

Alimentícia

- Cultivo de frutas e nozes.
- Produção de queijos e iogurtes.
- Produção de leite, manteiga e derivados.
- Corte das carnes.
- Carnes processadas.
- Carnes enlatadas.
- Conservas de carne.
- Filetagem de peixe.

INSTRUÇÕES DE USO

- Para garantir uma utilização correta e adequada da luva, consulte o técnico responsável pela segurança do trabalho.
- Se a luva apresenta variedade de tamanhos, verifique o tamanho adequado para sua mão. O estiramento do tecido pode alterar as propriedades de segurança das luvas.
- As luvas devem ser colocadas com as mãos secas e limpas.
- Inspeccione a luva em busca de falhas ou fissuras antes da utilização. Se tiver qualquer alteração, descarte.
- Só se garantem as propriedades de proteção se mantidas as características originais de fabricação.
- O uso inadequado das luvas ou sua exposição a um processo de limpeza que não seja especificamente recomendado pode alterar o nível de desempenho.