



Linha de Altura

# CINTURÃO 4 PONTOS

**CÓDIGO:**

VIC-20.529

**CA (valido até):**

35.613 (11/05/2020)

**COMPOSIÇÃO:**

Poliéster e aço

**TAMANHOS:**

Único

**COR:**

Amarela com preta

**EMBALAGEM:**

1 peça | caixa máster 8 peças

**VALIDADE (do produto):**

Indeterminada

**DESCRIÇÃO**

Cinturão paraquedista/abdominal confeccionado em fita primária e secundária de poliéster de 45 mm, possui elementos de engate peitoral para suspensão, resgate e retenção de queda em fita de poliéster, dorsal em argola em D de aço para retenção de queda, possui elemento de engate de posicionamento na cintura, sendo dois laterais em argola em D de aço. Possui alças nos ombros em poliéster para resgate. Possui três fivelas em aço para regulagem peitoral, duas fivelas em aço para regulagem nas coxas e uma fivela em aço para regulagem na cintura. Com almofada na cintura, altura de 120 mm e 770 mm de comprimento.

**RECOMENDADO PARA**

Desenvolvido para atividade em altura onde haja a necessidade de deslocamento e restrição pela ancoragem da argola dorsal; movimentação em espaços confinados e escadas do tipo marinheiro; trabalho posicionado.

**VANTAGENS E BENEFÍCIOS**

4 pontos de ancoragem (dorsal, frontal e laterais). Alças nos ombros para resgate e movimentação em espaços confinados. Tamanho ajustável com regulagem total. Apoio lombar para trabalho posicionado. Indicador de queda. Chip para sistema de inspeção através do celular - Mob Check.





## Linha de Altura



## INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

Consulte o Manual de Instruções disponível em:  
[www.vicsa.com.br](http://www.vicsa.com.br)



## DURABILIDADE / VIDA ÚTIL

A durabilidade ou vida útil do equipamento é determinada através de uma sistemática de inspeção, conforme exigência da NR 35, a fim de garantir que sua integridade física esteja preservada. Caso seja constatado qualquer sinal de avaria, defeito, degradação ou tenha sofrido impacto de queda, conforme observado no Manual de Instruções, o material deve ser descartado.



## RESULTADO NORMAS TÉCNICAS

ABNT NBR 15835:2010 | ABNT NBR 15836:2010  
CERTIFICADO INMETRO

