

PROTETORES AUDITIVOS TIPO ABAFADOR – PELTOR H



DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES DO PRODUTO

Os abafadores 3M Peltor H estão disponíveis em versões com Hastes acima da cabeça (haste A), atrás da nuca (B) e acoplada ao capacete (haste P3E). Com valores de atenuação NRRsf entre 16 dB e 27 dB, esta linha de produtos torna mais fácil corresponder a atenuação do abafador à exposição ao ruído do trabalhador. Quando corretamente selecionados e utilizados, estes produtos ajudam a reduzir a exposição a níveis perigosos de ruído e outros sons indesejados.

Possui haste confeccionada em aço mola inox que faz o posicionamento das conchas ao redor das orelhas e mantém a pressão uniforme por um longo período de tempo.

MATERIAIS:

Componente	Modelo Haste A	Modelo Haste B	Modelo Haste P3E
Haste	Aço inox, PVC e PP	Aço inox e PVC	Aço inox, Acetal e Poliamida
Conchas	ABS	ABS	ABS
Espuma Interna	Espuma de PU	Espuma de PU	Espuma de PU
Almofada Externa	Espuma de PU e PVC	Espuma de PU e PVC	Espuma de PU e PVC

CARACTERÍSTICAS:

Modelo	Ilustração	Descrição	Certificado de Aprovação	Peso Aproximado
--------	------------	-----------	--------------------------	-----------------

3M Segurança Pessoal

Disque Segurança: 0800
0550705 www.3Mepi.com.br
www.youtube.com/3Mepi
Revisado em Janeiro/2017

H6A		Protetor Tipo Concha c/ Haste Sobre a Cabeça	12.186	180g
H6B		Protetor Tipo Concha c/ Haste Atrás da Cabeça	12.187	165g
H6P3E		Protetor Tipo Concha c/ Haste Acoplável a Capacete 3M H-700	29.706	205g/par
H9A		Protetor Tipo Concha c/ Haste Sobre a Cabeça	12.189	225g
H9P3E*		Protetor Tipo Concha c/ Haste Acoplável a Capacete 3M H-700	29.702	250g/par
H7A		Protetor Tipo Concha c/ Haste Sobre a Cabeça	12.190	230g
H7B		Protetor Tipo Concha c/ Haste Atrás da Cabeça	13.630	215g
H7P3E		Protetor Tipo Concha c/ Haste Acoplável a Capacete 3M H-700	29.703	255g/par
H10A		Protetor Tipo Concha c/ Haste Sobre a Cabeça	12.188	295g
H10B		Protetor Tipo Concha c/ Haste Atrás da Cabeça	13.633	265g

3M Segurança Pessoal

Disque Segurança: 0800
0550705 www.3Mepi.com.br
www.youtube.com/3Mepi
Revisado em Janeiro/2017

H10P3E		Protetor Tipo Concha c/ Haste Acoplável a Capacete 3M H-700	29.705	300g/par
---------------	---	---	--------	----------

* Disponibilidade para versão revestida, na qual as partes metálicas que compõem a haste são recobertas com filme de PVC.

KIT DE REPOSIÇÃO

As almofadas externas e espumas internas da linha Peltor X podem ser substituídas com os kit de reposição listado abaixo.

Modelo	Ilustração	Modelo de Abafador
HY6		H6A, H6B e H6P3E
HY9		H9A e H9P3E
HY7		H7A, H7B e H7P3E
HY10		H10A, H10B e H10P3E

INDICAÇÕES DE USO

Estes protetores auditivos são designados para proteção do sistema auditivo, ajudando a reduzir a exposição aos níveis perigosos de ruído e outros sons indesejados.

Deve ser utilizado mediante o conhecimento e aprovação das áreas de higiene, segurança e medicina do trabalho ou responsável pela empresa.

Os protetores auditivos H6A, H9A, H7A e H10A são indicados para situações onde não exista restrições ao uso de protetores auditivos tipo concha, principalmente, relacionados à compatibilidade com outros EPIs e a facilidade de armazenamento após o uso.

3M Segurança Pessoal

Disque Segurança: 0800
0550705 www.3Mepi.com.br
www.youtube.com/3Mepi
Revisado em Janeiro/2017

Os protetores auditivos H6B, H7B e H10B são indicados para situações onde exista a necessidade do uso de outros EPIs que sejam incompatíveis com o uso de protetores auditivos tipo concha com haste convencional, tais como, capacetes, máscaras de solda, viseiras e etc. A haste deste protetor não interfere no uso dos equipamentos citados acima. Verifique a compatibilidade das conchas.

Os protetores auditivos H6P3E, H9P3E, H7P3E e H10P3E são indicados para situações onde exista a necessidade do uso de protetores auditivos e capacete de segurança, de forma simultânea. Segundo a legislação brasileira, os protetores auditivos acopláveis a capacetes, devem ser utilizados de forma conjugada, **somente** se forem testados em conjunto e, conseqüentemente, seu Certificado de Aprovação conter o número do Certificado do capacete testado.

DESEMPENHO

Testado de acordo com a norma ANSI S12.6:2008, Método B - Método do Ouvido Real, Colocação pelo Ouvinte - pelo Laboratório de Equipamento de Proteção Individual (LAEPI), tendo sido obtidos os Níveis de Redução de Ruído Subject Fit (NRRsf).

H6A

FREQUÊNCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Redução De Ruído No Ouvido (dB)	9	16	25	27	32	35	33	21 dB
Desvio Padrão (dB)	3	2	3	2	3	2	4	

H6B

FREQUÊNCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Redução De Ruído No Ouvido (dB)	9	14	25	27	29	33	36	19 dB
Desvio Padrão (dB)	3	3	4	2	2	3	3	

H6P3E com Capacete 3M H-700

FREQUÊNCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Redução De Ruído No Ouvido (dB)	8	13	22	26	31	32	34	16 dB
Desvio Padrão (dB)	4	5	6	4	3	4	6	

3M Segurança Pessoal

Disque Segurança: 0800
0550705 www.3Mepi.com.br
www.youtube.com/3Mepi
Revisado em Janeiro/2017



H9A

FREQUÊNCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Redução De Ruído No Ouvido (dB)	12	20	28	31	32	33	31	23 dB
Desvio Padrão (dB)	2	2	3	1	2	4	4	

H9P3E com Capacete 3M H-700

FREQUÊNCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Redução De Ruído No Ouvido (dB)	10	17	25	29	32	31	31	19 dB
Desvio Padrão (dB)	4	4	6	4	4	4	5	

H7A

FREQUÊNCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Redução De Ruído No Ouvido (dB)	13	21	31	34	32	35	35	24 dB
Desvio Padrão (dB)	2	2	3	3	3	1	3	

H7B

FREQUÊNCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Redução De Ruído No Ouvido (dB)	13	20	29	31	32	33	34	23 dB
Desvio Padrão (dB)	3	3	3	3	2	2	3	

H7P3E com Capacete 3M H-700

FREQUÊNCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Redução De Ruído No Ouvido (dB)	13	20	30	34	33	31	30	21 dB
Desvio Padrão (dB)	5	5	6	4	3	4	6	

3M Segurança Pessoal

Disque Segurança: 0800
0550705 www.3Mepi.com.br
www.youtube.com/3Mepi
Revisado em Janeiro/2017



H10A

FREQUÊNCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Redução De Ruído No Ouvido (dB)	17	24	34	35	33	38	35	27 dB
Desvio Padrão (dB)	2	1	2	3	2	3	4	

H10B

FREQUÊNCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Redução De Ruído No Ouvido (dB)	15	22	28	33	29	33	35	23 dB
Desvio Padrão (dB)	3	3	3	5	4	4	3	

H10P3E com Capacete 3M H-700

FREQUÊNCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Redução De Ruído No Ouvido (dB)	16	22	29	29	29	33	32	22 dB
Desvio Padrão (dB)	4	5	5	3	3	4	5	

OBS: Os valores de atenuação e desvio padrão são provenientes de dados de natureza estatística, portanto é conceitualmente incorreto afirmar que um determinado indivíduo terá atenuação “igual” ao NRRsf, ou mesmo que a atenuação é “em média” igual a este valor. Quando usado como indicado, a maioria dos usuários (84%) pode obter pelo menos este nível de redução de ruído apresentado. Diferenças inferiores a 3 dB no NRRsf não são significativas para efeito de avaliação comparativa de eficiência entre modelos diversos de protetores auditivos.

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

Antes de utilizar o produto, conforme exigência na N.R.6 da C.L.T., o usuário precisa ser informado pelo empregador sobre a obrigatoriedade do uso e devidamente treinado para a correta utilização do mesmo.

Coloque seu protetor auditivo antes de entrar em área com altos níveis de ruído e:

- Retire com as mãos, o máximo possível, o excesso de cabelo que possa interferir no bom contato entre as almofadas dos protetores e a sua cabeça.
- Certifique-se de que a vedação entre as almofadas da concha e a cabeça não tenha interferência de objetos, tais como hastes de óculos, brincos...

3M Segurança Pessoal

Disque Segurança: 0800
0550705 www.3Mepi.com.br
www.youtube.com/3Mepi
Revisado em Janeiro/2017



H6A, H9A, H7A e H10A

1. Segure as conchas e puxe-as para fora, certificando-se de que a haste fique posicionada para cima.
2. Com a haste do protetor sobre a cabeça, posicione as conchas de maneira a cobrir completamente as orelhas.
3. Ajuste, se necessário, a altura das conchas em relação às suas orelhas, deslizando a haste do protetor para cima ou para baixo. Certifique-se que a haste apenas apóie sobre a sua cabeça.

H6B, H7B e H10B

1. Segure as conchas e puxe-as para fora, certificando-se de que a haste fique posicionada para baixo e para trás.
2. Com a haste do protetor posicionada atrás da nuca, posicione as conchas de maneira a cobrir completamente as orelhas.
3. Ajuste, se necessário, a altura da haste em relação ao seu pescoço, deslizando-a para cima ou para baixo. Certifique-se que a haste não toque seu pescoço ou suas costas.
4. Ajuste a tira sobre a cabeça, de modo que ela apóie e mantenha a posição das conchas ao redor das orelhas.

H6P3E, H9P3E, H7P3E e H10P3E

1. Abra as conchas puxando-as para fora. Você deve ouvir um “clique” em cada uma das conchas.
2. Coloque o capacete em sua cabeça. Caso ele fique apertado ou folgado, regule a suspensão (carneira) na parte posterior do capacete.
3. Feche as conchas contra sua cabeça, **pressionando a haste**, com a palma da mão. Você deve ouvir um “clique” em cada uma das conchas.
4. Ajuste a altura das conchas, deslizando-as para cima ou para baixo na haste, até que elas cubram completamente as orelhas.

VERIFICAÇÃO DA VEDAÇÃO

- Sempre ajuste os protetores a fim de vedar ao redor das orelhas.
- Quando os protetores estão corretamente posicionados, sua própria voz deve parecer oca e os sons ao seu redor não devem parecer tão altos quanto anteriormente.
- Verifique freqüentemente a vedação durante o tempo em que está usando o protetor. Se os protetores se deslocarem, a proteção ao ruído pode ser perdida.

RETIRANDO OS PROTETORES AUDITIVOS

3M Segurança Pessoal

Disque Segurança: 0800
0550705 www.3Mepi.com.br
www.youtube.com/3Mepi
Revisado em Janeiro/2017



Para maior conforto, abra as conchas do protetor para desfazer a vedação, antes de retirá-lo. No caso do protetor acoplado ao capacete, você deve ouvir um “clique” em cada uma das conchas.

CUIDADOS E SUBSTITUIÇÃO DAS PARTES

ATENÇÃO: Não manuseie o protetor com as mãos sujas. Testes indicaram que o protetor não causa irritação ou sensibilização à pele humana. Entretanto, caso ocorra sensibilização, suspenda imediatamente o uso e procure atendimento médico.

- O produto não deve ter contato com álcool ou outros solventes químicos. Troque os protetores auditivos quando estiverem de tal forma sujos que seja impossível limpá-los utilizando apenas métodos convencionais de lavagem com água e sabão neutro.
- Antes de cada uso, os protetores devem ser inspecionados quanto a possíveis danos, deformações ou desgastes das almofadas externas e das espumas internas. Se isso ocorrer, faça a substituição puxando as almofadas externas, com as mãos e auxílio de uma ferramenta para alavanca, para desencaixá-las. Nunca lave as espumas internas.
- Inspeccione as conchas quanto a rachaduras. Se isto ocorrer, todo protetor deverá ser substituído.
- Examine a haste, para certificar-se de que está flexível e ainda mantém força suficiente para sustentar firmemente as conchas contra as laterais da cabeça.
- Não manuseie o protetor com as mãos sujas.

IMPORTANTE: Deixar de seguir as indicações de uso e ajuste conforme instruções desta embalagem pode reduzir a efetividade do protetor auditivo. Deixar de usar os protetores auditivos durante 100% do tempo em que se está exposto a ruídos perigosos pode aumentar drasticamente a dose de exposição e o risco de desenvolver perda auditiva. Consulte um médico antes de usar protetores auditivos em orelhas que não estão saudáveis.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Deve ser mantido em local com boa ventilação, limpo, seco, evitando-se umidade e exposição a contaminantes. Nestas condições o produto pode ser estocado por até 5 anos após a data de fabricação.

VIDA ÚTIL

Após aberta a embalagem, a vida útil máxima deste protetor é de 24 meses, considerando-se o uso contínuo em uma jornada média de trabalho de 8 horas; sempre respeitado o seu prazo máximo de validade descrito na embalagem e respeitadas as orientações contidas no boletim técnico.

Atenção: estes protetores ou suas peças de reposição deverão ser antecipadamente substituídos por sofrerem influência do ambiente e da atividade de trabalho, mesmo que não tenham atingido sua vida útil máxima. A substituição deve ser feita sempre que se apresentarem deformados, quebrados, rasgados, endurecidos ou com alteração em sua forma, dimensão, cor ou maciez original.

3M Segurança Pessoal

Disque Segurança: 0800
0550705 www.3Mepi.com.br
www.youtube.com/3Mepi
Revisado em Janeiro/2017



Em caso de dúvida quanto ao momento da substituição, consulte o engenheiro e/ou técnico de segurança da sua empresa.

VALIDADE

5 anos a partir da data de fabricação.

LIMITAÇÃO DE USO E ADVERTÊNCIAS

1. Conforme a NR-15, o protetor não deve ser utilizado em ambientes que possuam ruído superior à soma do Limite de Tolerância e da Atenuação (em NRRsf) especificada no Certificado de Aprovação. Exemplo: Um protetor com atenuação de 20 dB não deve ser utilizado em ambientes cujo ruído esteja acima de 105 dB, resultado da soma $85 + 20 = 105$ dB.
2. Nunca entre em local com ruídos sem o uso correto do protetor auditivo. Utilize-o durante todo o período de trabalho evitando retirá-lo o máximo possível.
3. Não manuseie o protetor com as mãos sujas.
4. Testes indicaram que o protetor não causa irritação ou sensibilização à pele humana. Entretanto, caso, eventualmente, ocorra casos de sensibilização da pele suspenda imediatamente o uso e procure atendimento médico.
5. O produto não deve ter contato com álcool, creme para as mãos, hidratantes de pele ou outros solventes químicos.

3M Segurança Pessoal

Disque Segurança: 0800
0550705 www.3Mepi.com.br
www.youtube.com/3Mepi
Revisado em Janeiro/2017

