

Cor: Marrom  
Numeração: 34 ao 47  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 270 mm  
Altura do cano: 120 mm  
Peso por pé do calçado: 0,597 kg



# WVBG

## 4064WVBG4760LH

### REDUZIDO: 40123266

CA: 40872

LINHA: HORIZON

Botina de segurança de amarrar cano acolchoado, língua fole, confeccionada em vaqueta graxo marrom, com forração interna na gáspea em não tecido e forro do cano em nylon com alto poder de absorção de suor, com bico plástico, palmilha montagem em não tecido, sobrepalmilha em poliuretano 8mm, solado de poliuretano injeção direta bidensidade bicolor e estabilizador de caminhada, feito em PP, que reduz o risco de torção.

## TECNOLOGIAS:

### AIRTECH

Tecido composto por três camadas que garantem rápida secagem e evaporação da umidade.

### COURO HIDROFUGADO

Tratamento especial que retarda a passagem de água para os pés. Ideal para ambientes com umidade excessiva.

### CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta hidrofugada, couro com teor graxo 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia, proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade, ótima resistência à abrasão e desgaste.

### BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

*Obs: Consulte opcional biqueira com composite.*

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel e sobrepalmilha em poliuretano de 8mm.

## SEGMENTOS:



Automobilístico



Trekking



Administrativo



Construção Civil



Lazer



Serviços em Geral

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares: 34,35,36,37

04 Pares: 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45

Caixa para 04 Pares: .54x.33x.44

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.