

# FICHA TÉCNICA

## Talabarte em Y CG 391

**CARBOGRAFITE**

FABRICANTE	CARBOGRAFITE
C.A.	CONJUGADO COM O CINTURÃO PARAQUEDISTA
CÓDIGO	010415410
NORMAS	NBR 15.834/2010 e NBR 14.629/2010
PESO	1,565kg
COMPRIMENTO COM ABSORVEDOR FECHADO	1,33m



### ESPECIFICAÇÕES

- Fabricado em fita de poliéster.
- Conectores: 2 trava dupla abertura 55mm em aço forjado bicromatizado CG 630.  
1 trava dupla abertura 15mm em aço forjado bicromatizado CG 615.

**Cor padrão:** Preto.


**Fita:** Poliéster de alta tenacidade.

**Linha:** 100% poliamida em cores contrastantes com as fitas -> Maior facilidade de inspeção.

**Costura:** Zig Zag contínua -> Maior resistência localizada.

**Ferragens:** Bicromatizadas -> Garantem maior resistência a corrosão.

**Número de série:** Auxiliam na rastreabilidade do equipamento.



**ZLQ** - Zona Livre de Queda

### RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

O equipamento não pode sofrer qualquer tipo de alteração ou reparo.

Este equipamento deverá ser restrito às pessoas qualificadas e que tenham recebido uma formação adequada ou então ser utilizado sob supervisão de um superior apto a isso.

É recomendável que antes de utilizar o equipamento, se tenham tomado as providências adequadas para resgatar o usuário de forma segura, se necessário.

A validade deste equipamento é de 10 anos.

A vida útil deste equipamento varia conforme o seu uso e conservação.

Este equipamento deverá ser descartado após a retenção de uma queda ou a observação de qualquer dano ou deformação.

LEIA O MANUAL.

### HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.

A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se de que não foi alterada nenhuma característica original do produto.

Se notar qualquer diferença, inutilize-o imediatamente ou envie para análise do fabricante.

O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.