

3M™ 710W Cubitron™ II



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Discos com mineral abrasivo artificial aplicado sobre uma densa rede de fios de tecido de polyester desenvolvidas para lixadeiras roto orbitais para serem utilizadas em processos de lixamento de materiais empastantes e que geram muita poeira residual como chapas metálicas revestidas, fibra de vidro, gelcoat, tintas e primers, madeiras em geral.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- **Mineral:** Óxido de Alumínio Cerâmico 3M™ PSG (Cubitron™ II)
- **Costado:** Tela de Poliéster – Trama Aberta



- **Adesivo:** Resina sobre Resina
- **Camada:** Aberta
- **Disponibilidade:** Grãos 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+, 400+
- **Formas de Conversão:** Discos de 125 e 152mm
- **Cor:** Roxa



Entregue este encarte ao operador junto com o produto e o leia antes de utilizar a lixa no processo.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Utilize sem E.P.I. (Equipamento de proteção individual)
2. Fixe a lixa de forma centrada no suporte.
3. Acione a lixadeira sempre após ela estar sobre a peça a ser lixada. Não encoste a lixadeira em movimento na peça nem incline durante o lixamento, pois poderá causar marcas na área trabalhada.
4. Utilize a lixa 710W em lixadeiras 3M
5. Selecione a densidade do suporte bem como a órbita da lixadeira roto-orbital considerando o acabamento requerido.

APLICAÇÕES DO PRODUTO

Lixamento de chapas metálicas (Mercado automotivo), lixamento de fibra de vidro (mercado de ônibus e pás de energia eólica), gelcoat (marinas) e remoção de tintas e primers em geral.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE

⇒ O produto deve ser estocado em sua embalagem original, em ambiente seco e afastado de pisos, janelas, paredes externas e locais úmidos. Armazenamento incorreto pode ocasionar perda de performance da lixa e comprometer a segurança do usuário. Prazo de validade de 05 anos nas condições descritas acima.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

Em caso de emergência médica, ligar para o CEATOX do Hospital das Clínicas, fone: 08000148110. A FISPQ pode ser obtida por meio do site www.3m.com.br ou Fale com a 3M: 08000132333.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES e assistência em relação aos Produtos de Sistemas Abrasivos 3M, entre em contato com seu representante local da 3M ou ligue para o fale com a 3M pelo 0800-0132333.

3M SISTEMAS ABRASIVOS

Fale com a 3M: 0800 0132333

www.3M.com.br

