

3

Fita Simples Face de Alumínio Scotch[®] 425

Dados Técnicos

Ago/00

Substitui: Jan/00

Descrição do Produto	Esta fita é constituída de um dorso de alumínio recozido coberto em um dos lados com adesivo a base de resina acrílica.
Características do Produto	Devido à sua composição, esta fita apresenta as seguintes características : <ul style="list-style-type: none">• Apresenta excelente reflexão da luz e calor.• Ótima condutividade térmica.• Excelente resistência a umidade e a maioria dos agentes químicos.• Bom desempenho nas temperaturas de -54 a 150°C.
	<ul style="list-style-type: none">• Adesão ao aço inox 0,900 Kgf/ 25mm• Resistência a tração 30,000 Kgf/ 25mm• Alongamento 5%• Espessura 0,12 mm
Exemplos de Uso	<ul style="list-style-type: none">• Fixação de serpentinas de cobre e alumínio em gabinetes, placas de evaporadores em refrigeração e freezers.• Fixação de lâ de vidro em dutos de ar condicionado.• Mascaramento químico.• Barreira contra vapor em equipamentos de refrigeração.• Manutenção de aviões, navios como elemento protetor contra umidade e intempéries.
Garantia (Shelf Life)	24 meses após a data de fabricação do produto, se apropriadamente estocada a 22°C e 50% de UR Recomenda -se manter na embalagem plástica antes do uso.

Nota Importante

Alguns fatores podem afetar o desempenho e as características dos produtos 3M em determinadas aplicações. Recomendamos que todos os produtos sejam previamente testados antes de sua utilização. Contaminantes de superfície afetam o desempenho do adesivo: óleo ou poeira em metais, desmoldantes em plásticos. Neste caso, as superfícies devem ser previamente limpas com solventes adequados (álcool isopropílico ou heptana).

3

Fitas & Especialidades Industriais
3M do Brasil Ltda.
Fone (019) 3838.7592
Via Anhanguera km110,
CX Postal 123, Campinas SP
CEP 13001-970

Serviço de Atendimento ao Cliente
Fone 0800-152727

Informações :
Consulte o Serviço Técnico
Fone (019) 3838.7295 / 7592
Fax (019) 3838.7559