



Adesivo Jet-melt 3764

Dados Técnicos

-
- | | |
|-----------------------------|--|
| Descrição do Produto | <ul style="list-style-type: none">• É um adesivo tipo “hot melt” (fusão a quente), desenvolvido especialmente para aplicação com as pistolas aplicadoras Polygun da 3M.• Tem excelente adesão em cerâmica, vidro, tecido, papelão corrugado e papel/papelão parafinado. |
|-----------------------------|--|
-

Características do Produto	Cor :	Clara
	Viscosidade thermosel sc4/27	
	10 rpm 190 °C (cps):	6000 - 8000
	Tempo de Trabalho (segundos):	5 - 20
	Ponto de amolecimento (°C):	88.0 mínimo
	Densidade (g/cm ³):	0.95 - 0.97
	Resistência à temperatura (°C):	60
	Sólidos (%):	100

- | | |
|---|--|
| Propriedades Típicas
(estes são dados de referência e, portanto, não devem ser usados como especificação) | Pelo fato de ser incolor pode ser utilizado para trabalhar onde a colagem vai ficar visível. Pode ser utilizado em colagens que venham a ficar em contato com alimentos. Possui excelente ancoragem na maioria dos plásticos como polietileno, poliestireno, acrílico e policarbonato. |
|---|--|
-

- | | |
|----------------------|---|
| Armazenamento | <ul style="list-style-type: none">• Para maior estabilidade do produto, recomenda-se armazenar as caixas de adesivo em lugares não expostos ao sol, poeira e umidade, a uma temperatura entre 15 °C e 25 °C |
|----------------------|---|
-

- | | |
|-------------------|---|
| Precauções | <ul style="list-style-type: none">• A temperatura de aplicação desse adesivo é em torno de 195 °C. Deve-se evitar o contato com o bico da pistola e com o próprio adesivo aplicado para evitar queimaduras. |
|-------------------|---|
-

- | | |
|------------------------|---|
| Nota Importante | <ul style="list-style-type: none">• Esta especificação técnica poderá ser modificada sem prévio aviso. Acreditamos que os dados nela contidos sejam suficientes. Para informações adicionais, solicitamos contatar o Departamento Técnico de Adesivos 3M. |
|------------------------|---|
-

Jet Melt Uso Geral 3764



Adesivos Industriais

3M do Brasil Ltda.

Via Anhanguera, km110

Caixa Postal 123 – Campinas – SP

CEP 13001-970

**Para mais informações
contate 0800 132333.**