

Silver Tape DT11

Boletim Técnico

Julho 2020

Descrição do Produto

A Fita Silver Tape de Uso Geral DT11 é uma fita adesiva de 11 mil (0,27 mm) de espessura, com um adesivo a base de borracha natural e dorso de em polietileno resistente à água e com uma trama de tecido. Proporciona fácil rasgamento e boa conformabilidade. O adesivo de borracha natural a torna uma ótima opção para colagem, união, vedação e empacotamento de produtos.

Características do Produto

- Adesivo de borracha natural agressivo, que proporciona um bom nível de adesão e rápida para colagem de metal, vidro, plástico, concreto selado e borracha.
- A trama de tecido do dorso permite que a fita rasgue facilmente com a mão, e facilita sua aplicação e o seu manuseio.
- A trama de tecido fornece alta resistência à tração, ideal para aplicações de agrupamento de materiais.
- Dorso conformável, que é bom para utilização em superfícies com curvaturas.
- Esta fita não possui um tipo de adesivo que permita remoção limpa ao ser utilizada em ambientes externos ou exposta a luz solar por períodos prolongados. Isto pode tornar muito difícil a sua remoção.

Sugestão de Aplicação

- Para vedação de dutos de ar condicionado e refrigeração.
 Trabalhos de manutenção, reparos provisórios em materiais náuticos (botes, pranchas), reparos rápidos em geral, emenda de materiais, fixações rápidas.
- Colagem, união, vedação e empacotamento de produtos.
- Marcação e Rotulagem

Características do Produto

Tipo de Adesivo: Blenda de Borracha Natural e Sintética

Tipo de Dorso: Polietileno com Trama de Tecido

Cor da Fita: Prata e Preta

Propriedades Típicas:

Observação: Estes são dados de referência e, portanto, não devem ser usados como especificação

 Adesão ao aço ASTM D3330 	93 N/100 mm
 Tração ASTM D3759 	613 N/100 mm
 Alongamento ASTM D3759 	12 %
Espessura ASTM D3652	0.27 mm

Armazenamento	Recomendamos estocagem em locais com temperatura ambiente, limpo e seco. Não estocar em locais quentes e exposto a luz solar.
Período de Validade	A Silver Tape tem validade de 12 meses a partir da data de fabricação.
Notas Importantes	Este boletim técnico poderá ser modificada sem aviso prévio. Para informações adicionais, solicitamos contatar o Departamento Técnico da Divisão de Fitas e Adesivos Industriais 3M.
	Vários fatores podem afetar o uso e a performance de um produto 3M em uma aplicação em particular, tais como: os materiais à serem unidos com o produto, a preparação de superfície destes materiais, o produto selecionado para uso, as condições nas quais o produto é utilizado, o tempo e condições ambientais. Devido a tais fatores, alguns dos quais unicamente do conhecimento e controle do usuário é essencial que os produtos sejam previamente testados e aprovados pelo mesmo antes de sua utilização. Por isso, solicitamos que você conduza seus próprios testes para determinar a adequação do produto às suas aplicações.



3M do Brasil Ltda. - Rod. Anhanguera, Km 110 Sumaré – SP – CEP 13.181-900 Engenharia de Aplicação – gahofling@mmm.com

Fone - 19 3838 6266

Site - www.3m.com.br/br/industria