RECIFLEX

CÓDIGO:
DA-38000

CA (validade) **:**
31325 (08/06/2022)

COMPOSIÇÃO:
Algodão reciclado

TAMANHOS:
7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (XG)

COR:
Amarelo com laranja

EMBALAGEM:
12 pares | Caixa máster 144 pares

Validade:
5 anos a partir da data de fabricação

EN 388



Descrição

Luva de segurança tricotada em algodão reciclado, revestida em látex natural corrugado na palma e dedos, punho em elástico.

Versatilidade e resistência abrasiva que garantem proteção e conforto para trabalhos que exigem o uso prolongado do EPI. Fabricada de forma sustentável e confeccionada através da reciclagem de tecidos em algodão, este produto protege o usuário e ainda auxilia na diminuição do impacto ambiental gerado com o descarte dos resíduos provenientes do consumo de EPIs.

Aplicações

- Manuseio de peças secas ou úmidas
- Serviços de manutenção e montagem
- Serviços com ferragens, alvenaria e madeira
- Trabalhos ligados à construção civil
- Atividades de jardinagem

Instruções de uso e conservação

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Use sabão ou detergente neutro. Lave por até 10 minutos em água quente que não exceda 60°C. Enxague em água quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C. Não utilize lavagem a seco.

Recomendado para manuseio de peças secas ou úmidas*, serviços de manutenção, logística e construção civil. Manuseio e serviços com ferragens, madeira, alvenaria e ferramentas manuais.

Entre em contato e saiba mais
+55 (11) 3133.5766
danny@danny.com.br
www.danny.com.br

RECIFLEX

Durabilidade / Vida Útil

Indeterminada.
A durabilidade ou vida útil das luvas depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de ARMAZENAGEM E HIGIENIZAÇÃO, entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil da luva somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil sempre será uma média dos resultados obtidos nos testes. A luva de segurança deve ser substituída quando estiver danificada.

* Nota: os limites máximos de resistência e utilização das luvas estabelecidos nos ensaios (testes) devem ser respeitados.

Resultado normas técnicas

Luvas testadas no Centro Tecnológico de Controle da Qualidade – Falcão Bauer.

Norma EN 388/2003
Aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 2121, onde:

2 Resistência à abrasão.
1 Resistência ao corte por lâmina.
2 Resistência ao rasgamento.
1 Resistência à perfuração por punção.

* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação – CA para solventes orgânicos.

Entre em contato e saiba mais
+55 (11) 3133.5766
danny@danny.com.br
www.danny.com.br