

COMPRIMENTO DO TALABARTE

O TALABARTE PARA POSICIONAMENTO TEM COMPRIMENTO REGULÁVEL E PARA SER UTILIZADO DE FORMA CORRETA DEVE-SE CONECTAR OS MOSQUETÕES DAS EXTREMIDADES NAS ARGOLAS LATERAIS DOS CINTURÕES DE SEGURANÇA COMPATÍVEIS.

VERIFICAÇÃO

O TALABARTE DEVE SER INSPECIONADO VISUALMENTE NOS INTERVALOS DO TRABALHO PARA INSPEÇÃO DE SEUS COMPONENTES, CASO HAJA ALGUM DANO, O MESMO DEVE SER DESCARTADO.

MODO CORRETO DE UTILIZAÇÃO

DEVE-SE CONECTAR OS MOSQUETÕES DE TRAVA DUPLA DAS EXTREMIDADES DO EQUIPAMENTO NAS ARGOLAS LATERAIS DOS CINTOS DE SEGURANÇA COMPATÍVEIS.

LIMITAÇÃO DO EQUIPAMENTO

O EQUIPAMENTO DEVE SER USADO PARA PASSAR AO REDOR DA ESTRUTURA E SE POSICIONAR DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL PARA REALIZAR A ATIVIDADE. "SEMPRE UTILIZADO NAS ARGOLAS LATERAIS DO CINTURÃO".

EQUIPAMENTO NÃO INDICADO PARA ATIVIDADES A QUENTE, COM ELEVADAS TEMPERATURAS E PRODUTOS QUÍMICOS.

O EQUIPAMENTO NUNCA DEVE SER USADO PARA RETENÇÃO DE QUEDA.

CASO NECESSÁRIO, DEVE-SE COMPLETAR O CENÁRIO DE TRABALHO COM DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO COLETIVA.

INDICAÇÃO DE POSIÇÃO

QUANDO O POSICIONAMENTO ESTIVER SENDO REALIZADO, MANTER O TALABARTE NA ALTURA DA CINTURA OU ACIMA E SEMPRE AJUSTADO.

PERMISSÃO PARA TRABALHO EM ALTURA

VERIFIQUE O PROCEDIMENTO DE RESGATE ANTES DE INICIAR OS TRABALHOS EM ALTURA.

PARA UTILIZAR O TRAVA QUEDAS O USUÁRIO DEVE SER TREINADO E ESTAR CAPACITADO OU SOB A SUPERVISÃO DE UM SUPERIOR APTO PARA ISSO.

HIGIENIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO

LAVAGEM EM ÁGUA NA TEMPERATURA NEUTRA SEM A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, E SECAGEM NA SOMBRA.

MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO, PROTEGIDO DE LUZ SOLAR E DE INTEMPÉRIES.

DURAÇÃO DO EQUIPAMENTO

A DURAÇÃO DO EQUIPAMENTO É DETERMINADA ATRAVÉS DE UMA INSPEÇÃO VISUAL, ONDE CASO SEJA DETECTADO FISSURAS NOS METAIS OU CORTE, RASGO OU PERFURAÇÃO NA FITA OU NA CORDA O MATERIAL DEVE SER DESCARTADO.

TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO

O TRANSPORTE DEVE SER FEITO EM SUA PRÓPRIA EMBALAGEM PLÁSTICA.

LEGENDA DAS MARCAÇÕES

"LEIA O MANUAL"

O USUÁRIO DEVE CONSULTAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA OBTER INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE O PRODUTO.

somente em
posicionamento**TRABALHO EM POSICIONAMENTO****IDENTIFICAÇÃO DO MODELO OU TIPO DO TALABARTE DE POSICIONAMENTO**

A IDENTIFICAÇÃO É FEITA ATRAVÉS DA ETIQUETA DO EQUIPAMENTO E SUAS MARCAÇÕES COD VIC21226 E VIC21110.

INFORMAÇÕES

O EQUIPAMENTO NÃO PODE SOFRER QUALQUER TIPO DE ALTERAÇÃO E/OU REPARO.
O EQUIPAMENTO DEVE SER DESCARTADO QUANDO OBSERVADO QUALQUER ABERTURA, DANO OU DEFORMAÇÃO NO EQUIPAMENTO.

NORMA

ABNT NBR 15835:2010