



# Citrus Limpante

## Dados Técnicos

### Descrição do Produto

- É um líquido limpador e desengraxante usado para dissolver sujeira, graxa, fuligem e muitos tipos de materiais adesivos não curados. Em alguns casos, pode ser usado para desengratar vários substratos antes da colagem, ao invés de solventes clorados ou à base de derivados de petróleo.

### Características do Produto

Cor:	Clara
Propelente:	Propano/Butano (20:80)
Consistência:	Xarope fino
Base:	Óleo cítrico
Sólidos:	4 - 6%
Fonte de Fulgor:	52°C
Densidade:	0.85 g/cm <sup>3</sup>

### Propriedades Típicas

(estes são dados de referência e, portanto, não devem ser usados como especificação)

- Em testes de laboratório, este produto mostrou-se eficaz na limpeza de diversos materiais adesivos como:

<u>Base</u>	<u>Eficácia na Limpeza</u>
SBR	Eficaz quando o material adesivo estiver úmido e, na maioria dos casos, quando estiver seco
POLICLOROPRENO	Eficaz na maioria os casos, quando o material adesivo estiver seco ou não
NITRÍLICA	Boa limpeza na maioria dos casos, quando o material adesivo estiver úmido ou não
BORRACHA REGENERADA E ASFALTO	Eficaz quando o material adesivo estiver seco ou úmido
ACRÍLICO	Boa limpeza na maioria dos casos, quando o estiver úmido

# Citrus Limpante

---

EPÓXIS, URETANAS E POLISSULFETOS	Boa limpeza na maioria dos casos, quando o material adesivo estiver úmido
-------------------------------------	---

BUTÍLICA	Boa limpeza quando o material adesivo estiver úmido
----------	--

---

## Aplicação

- Aplicar cuidadosamente o citrus limpante nas superfícies a serem limpas. Esperar entre 1 e 2 minutos para permitir uma iminente penetração do produto. Depois, esfregar com um pano úmido e em seguida limpar o excesso com um pano limpo e deixe secar ao ar. Repetir a operação quando a camada a ser removida for muito espessa.
  - O Citrus limpante pode atacar alguns plásticos, materiais pintados e borrachas. Por isso, recomenda-se testá-lo numa pequena parte do material a ser limpo.
- 

## Armazenamento

- O Citrus Limpante deverá ser armazenado entre 15 e 25°C. Quando estocado nestas condições, o produto terá uma vida útil de 12 meses.
- 

## Precauções

- Este produto não deve ser usado para limpar as mãos e o contato prolongado com a pele pode causar irritação.
- 

## Nota Importante

- Esta especificação técnica poderá ser modificada sem prévio aviso. Acreditamos que os dados nela contidos sejam suficientes. Para informações adicionais, solicitamos contatar o Departamento Técnico de Adesivos 3M.
- 

**3M**

Adesivos Industriais  
3M do Brasil Ltda.  
Via Anhanguera, km110  
Caixa Postal 123 – Campinas – SP  
CEP 13001-970

Para mais informações  
contate 0800 132333

---