

3M

Fita Fineline Scotch®

218

Dados Técnicos

Janeiro/2000

Substitui : Janeiro/99

Descrição do Produto :

Fita de mascaramento de pintura com boa adesão, filme de polipropileno de baixa espessura e alto desempenho, permitindo linhas de pintura perfeitas com excelente acabamento

Característica do Produto :

CONSTRUÇÃO :

DORSO : Filme de polipropileno especial

ADESIVO : Resina e borracha especial

Propriedades Físicas :

(Métodos de testes ASTM, não recomendadas como valores de especificação) :

Adesão a placa de aço : 900 gf/19 mm de largura

Resistência à tração : 3,5 kgf/19 mm de largura

Alongamento na ruptura : 490,0 %

Espessura total : 0,12 mm

Aplicações :

- ◆ Mascaramento de pinturas de faixas, linhas, degraus, desenhos, curvas, etc...
- ◆ Para obter uma definição perfeita entre cores diferentes, faixas, etc...

Cuidados /Precauções :

- ◆ Esta fita não deve ficar exposta à intempéries
- ◆ Não recomendamos o uso para isolação elétrica
- ◆ Para uma boa adesão a fita deve ser pressionada sobre a superfície seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes
- ◆ Pode ser aplicada sobre tintas ainda não totalmente curadas ganhando tempo no mascaramento
- ◆ Esta fita é recomendada para uso em até **121°C e 30 minutos** de exposição

Armazenagem / Estocagem :

- Validade : Para obter o melhor desempenho, mantenha o produto estocado nas condições de 20 - 25 °C e 50 - 55% de umidade relativa. Nestas condições o produto tem até 2 (dois) anos de validade da data de fabricação

Características	Benefícios
Dorso de filme de polipropileno especial	- Excelente conformabilidade
	- Corte manual da fita muito facil
Adesivo de resina e borracha balanceado	- Adesão imediata
	- Facil remoção da superfície
	- Resistente à solventes, tintas, etc...
Acabamento do costado levemente rugoso	- Boa ancoragem da tinta/evita retrabalho
Fita de baixa espessura total	- Mínimo degrau na pintura
	- Melhor acabamento da pintura



Fitas & Especialidades Industriais
3M do Brasil Ltda.
Fone (019) 8647015
Via Anhanguera km, 110
Cx. Postal 123, Campinas – SP
CEP 13001-970

Serviço de Atendimento ao Cliente
Fone: 080015277

Informações:
Consulte o Serviço Técnico
Fone (0xx19) 8647015
Fax (0xx19) 8647559